


УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 66 x 2" М



ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.4./19
Арт. 9113

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

✓ Макс. давление
8 бар

✓ Температура воды от +1°C
до +40°C

✓ Ø 66 мм

✓ Гарантийный срок 1 год

✓ Не перекручивать

✓ Масса брутто 4.5 кг

✓ Всесезонный

✓ Двухслойный*

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jeelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.